Notice technique
Edition janvier 2007
Numéro 3.05
Version n°036.2007
Imper Mur

Construction

Imper Mur®

Résine prête à l'emploi pour le traitement des murs intérieurs humides

Présentation	L'Imper Mur est une dispersion de résines en phase aqueuse, prête à l'emploi, de couleur blanche. L'imper Mur est incolore après séchage.
Domaines d'application	Traitement intérieur des murs humides en plâtre, briques, pierres, lorsque l'humidité en provenance des supports provoque le décollement des papiers et le cloquage des peintures.
Caractères généraux	■ Forme après séchage une barrière imperméable qui empêche la formation de moisissures et de salpêtre. ■ Faible viscosité, pénètre profondément dans le support. ■ Presque invisible après séchage. ■ Peut être recouvert par des peintures et papiers peints.
Caractéristiques	
Coloris	Liquide blanc laiteux.
Conditionnement	Bidons de 0,5l et de 2l.
Stockage	Stocker le produit dans un local sec à l'abri du gel, à des températures supérieures à +5°C et à l'abri des chaleurs excessives.
Conservation	Dans son emballage d'origine non entamé, le produit se conserve 1 an.
Données techniques	
Densité	1 environ.
pH	7,5 +/-1
Conditions d'application	
Consommation	En général, 200 à 300 g/m² selon la porosité du support.
Préparation du support	■ Retirer les peintures, les papiers peints ou revêtements muraux détériorés sous l'effet de l'humidité. ■ Supprimer toute trace de salpêtre ou de moisissures : ■ brosser énergiquement la surface, ■ nettoyer à l'eau claire, ■ laisser sécher complètement avant l'application de l'Imper Mur.



Construction

Mise en œuvre

Conditions d'utilisation La température ambiante doit être comprise entre + 5°C et + 35°C.

Préparation du mélange L'Imper Mur est livré prêt à l'emploi.
Agiter le bidon d'Imper Mur avant l'emploi.

Matériel Rouleau, pinceau.

Mise en œuvre Appliquer l'Imper Mur au pinceau ou au rouleau, en veillant à bien imprégner le support.
Sur des supports très absorbants, une 2nde couche peut être nécessaire. Attendre le séchage de la 1ère avant d'appliquer la suivante.

Nettoyage des outils Nettoyer directement les outils à l'eau après usage.

Limites d'emploi
Notes

Ne pas appliquer en sol.
Imper Mur ne peut éviter les dégâts dus à la condensation de l'air ambiant sur les parois froides (pièces mal ventilées).
Imper Mur ne peut pas remettre en état les supports trop dégradés nécessitant un complet resurfaçage (plâtre mort, etc).
Imper Mur peut, dans certains cas, modifier légèrement l'aspect de surface du support : s'il n'est pas destiné à être recouvert, procéder à un essai préalable avant l'application.
Pose des revêtements muraux ou mise en peinture : ces opérations ne peuvent s'effectuer que lorsque l'Imper Mur est bien sec au toucher.
Le collage des papiers peints doit s'effectuer avec des colles adaptées aux supports peu absorbants, de façon à éviter le détrempage du papier par la colle.
Pour des papiers de qualité lavable, utiliser des colles ne moisissant pas.

Précautions d'emploi Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur Minitel 3613 code SIKASECUR ou sur Internet www.sika.fr

Mentions légales



Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr